

レディーミクストコンクリート単価表 [円/m³] (湯来・旧佐伯地区)

2025年6月1日 (改定)

普通・高炉

スランブ 呼び強度	5 ・ 8	10 12・15	18	21
18	25,700	25,850	26,000	—
21	25,950	26,300	26,450	26,700
24	26,350	26,700	26,900	27,200
27	22,850	23,150	23,400	23,750
30	27,250	27,600	27,950	28,360
33	27,550	28,050	28,500	28,900
36	28,300	28,850	29,200	29,610
40	28,900	29,450	29,900	30,300
42	—	29,900	30,200	30,600
45	—	30,500	30,800	31,150

早強

スランブ 呼び強度	5 ・ 8	10 12・15	18	21
18	26,770	26,970	27,150	—
21	27,140	27,540	27,690	28,120
24	27,670	28,120	28,350	28,730
27	28,280	28,740	29,010	29,490
30	28,650	29,400	29,650	30,150
33	29,250	29,940	30,370	—
36	30,380	31,270	31,730	—
40	31,250	31,800	32,350	—
42	—	—	—	—
45	—	—	—	—

高性能AE減水剤 (割増額)

スランブ 呼び強度	8	10 12・15	18	21
18	—	—	—	—
21	—	—	—	—
24	700	700	750	950
27	700	700	750	950
30	750	750	800	1,000
33	750	750	800	1,000
36	850	850	900	1,100
40	950	950	1,000	1,200
42	1,050	1,050	1,100	1,300
45	1,150	1,150	1,200	1,400

舗装コンクリート (曲げ4.5)

セメント 呼び強度	普通・高炉	早 強
2.5	26,700	27,700
6.5	27,300	28,300

モルタル

セメント 呼び強度	普通・高炉	早 強
1 : 1	35,300	37,260
1 : 2	31,100	32,460
1 : 2.5	29,430	30,550
1 : 3	28,600	29,620
1 : 3.5	27,730	28,630
1 : 4	26,900	27,700
1 : 4.5	26,490	27,240
1 : 5	26,040	26,740

その他割増引き

工場渡し	—800円/m³	持ち込み強度試験「TP1本」	2,000円/本
小型指定	3,500円/m³	残コン処理費「ポンプ受け」	10,000円/回
依頼試験 「スランブ」	2,000円/回	残コン処理費「残コン」	3,000円/m³
依頼試験 「空気量」	2,000円/回	公的機関代行試験	実費＋別途10,000円
依頼試験 「TP1本」	1,500円/本	依頼試験：現場水中・封かん・養生加算額 「TP1本」	500円/本
依頼試験 舗装コンクリート 「TP1本」	6,000円/本	単位水量測定試験	10,000円/回
依頼試験 「塩化物含有量」	2,000円/回	膨張材（ハイパーエクスパン）工場添加 （その他の膨張材等については別途協議）	3,500円/m³
試験練り普通コン「スランブ・空気量・塩化物・TP6本迄」	50,000円/バッチ	現場投入費	1,000円/m³
試験練り舗装コン「スランブ・空気量・塩化物・TP3本迄」	80,000円/バッチ	ジャミコン	1,000円/m³

左記、上記以外の試験が必要な場合はご相談ください。

大型車空積割増	3.9- 3.5	3.4- 3.0	2.9- 2.5	2.4- 2.0	1.9- 1.5	1.4- 1.3	1.2- 1.0	0.9- 0.8	0.7- 0.5
大型車 納入数量4.0m³未満	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	6,000	7,000	7,000
小型車空積割増					1.5	1.4- 1.2	1.1- 1.0	0.9- 0.8	0.7- 0.5
小型車 納入数量1.5m³以下					2,000	3,000	4,000	5,000	6,000

水セメント比目標値の上限指定の場合

水セメント比	呼び強度	
	普通・高炉	早強
55%以下	27	24
60%以下	24	21
65%以下	21	—

上記表でご指定願います。

- 高性能AE減水剤使用の場合、呼び強度24以上を原則とします。単位数量176kg/m³～185kg/m³に適します。但し単位セメント量270kg/m³以上について適応します。
- 構造体強度補正値については各工場にお問い合わせ下さい。
- 特殊配合については規格外品の為、別途代金を申し受けることがあります。
- 休日・早朝夜間の操業は原則行いません。やむを得ず打設の場合は、次の通り申し受けます。

早朝・夜間打設	基礎料金	70,000 円/回	増
〃	時間外	2,000 円/m³	増
- NEXCO西日本高速道路 割増し、1m³につき3,500円となります。
- この単価表には消費税は含まれておりません。ご請求の際には別途加算させていただきます。
- その他、ご不明な点がございましたら、当組合までお気軽に、お問い合わせ下さい。

あさやま工業株式会社

〒731-3502
広島県山県郡安芸太田町津浪29番地
TEL (0826) 23-0126
FAX (0826) 23-1070